

## PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH Č.1120 dle nařízení EP a Rady 305/2011, přílohy 3

VÝROBEK: HELIKÁLNÍ VÝZTUŽ / NEREZOVÁ ŠROUBOVICE /  
OBCHODNÍ NÁZEV: HELICAL VAH (Pozn. HELICAL VAH je obchodním názvem  
dodavatele firmy Helikální výztuž s.r.o. Česká Republika)

TYPOVÉ OZNAČENÍ: PROFIL 6 MM/1120 – 01/DÉLKY 1000 – 10 M  
PROFIL 8 MM/1120 – 02/DÉLKY 1000 – 10 M  
PROFIL 10 MM/1120 – 03/DÉLKY 1000 – 10 M

POUŽITÍ: NEREZOVÁ VÝZTUŽ URČENA PRO APLIKACI VE  
STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍCH PRO STATICKÉ ZAJIŠTĚNÍ  
A ZVÝŠENÍ ÚNOSNOSTI STAVEB, SPOJOVÁNÍ A KOTVENÍ  
JEDNOTLIVÝCH STAVEBNÍCH KONSTRUKČNÍCH PRVKŮ

DODAVATEL: Helikální výztuž s.r.o. Maničky 5, Brno 616 00, Česká Republika  
VÝROBCE: BRUTT SAVER HUNGARY, Pipis Hegy, 3200 Gyongyos

SYSTÉM PRO POSUZOVÁNÍ A OVĚŘOVÁNÍ: 4  
STÁLOSTI VLASTNOSTÍ: ISO 9001:2015  
č.: BE-03 1997c

OZNÁMENÝ SUBJEKT: Building Research Institut ITB Katowice  
NB 1480, protokol č.: LOK -1118-A-08

HARMONIZOVANÉ NORMY: EN 10002-1:2001, EN 845-5:2000  
EN 846-5:2000, EN 846-7:2000

VLASTNOSTI VÝROBKU: Austenitická nerezová ocel, 1.4567

	tahová pevnost	mez kluzu	plocha průřezu	modul pružnosti
profil 6 mm	7200 N	745 N/mm <sup>2</sup>	8 mm <sup>2</sup>	156,269 Gpa
profil 8 mm	8800 N	745 N/mm <sup>2</sup>	10 mm <sup>2</sup>	148,813 Gpa
profil 10 mm	10700 N	640 N/mm <sup>2</sup>	13 mm <sup>2</sup>	146,114 Gpa

délka výztuže 1000 – 10 000 mm, minimální přesah výztuže 500 mm  
stoupavost šroubovice profil 6 – 25 mm, profil 8 – 30 mm, profil 10 – 50  
mm

Vlastnosti výrobků tohoto prohlášení o vlastnostech jsou ve shodě s  
vlastnostmi výše uvedenými. Prohlášení je vydáno v souladu s plnou  
odpovědností výrobce.

Datum vydání: 1.1.2023

Maničky 5  
Brno  
616 00  
Česká Republika

**Helikální výztuž s r.o.**  
IČO 09434151  
DIČ CZ09434151

č.ú. 7171888077/5500  
mobil: 608 836 373

pobočka: Brno  
pobočka: Ostrava  
pobočka: Ústí nad Labem

**HELIKÁLNÍ®**  
  
**ÚZTUŽ**

*Helikální výztuž s.r.o.*

Maničky 46/5, 616 00 Brno

IČ: 094 34 151

info@helikalni.cz

č.ú.: 7171888077/5500